

Mât de drapeau

MC-21, MC-25

Conçu pour un drapeau de 48" x 72" maximum,
vitesse de vent : - avec drapeau 100 km/h;
- sans drapeau 150 km/h.

- Fût aluminium 6061-T6, fini brossé # 100;
MC-21 : Fût 21' x 3" ext @ 2" x 0.156", 30 lb;
MC-25 : Fût 24.5' x 3" ext @ 2" x 0.156", 40 lb.

* Option 1 : Boule décorative

- Boule décorative 8" haut x 5" dia.,
aluminium 6061-T5, repoussé, fini brossé;
- Oeillets 1/4" inoxydable, pour attacher le drapeau.

* Option 2 : Chariot pivotant

- Chariot pivotant, 5" UHMW;
- Boule décorative 8" haut x 5" dia.,
aluminium 6061-T5, repoussé, fini brossé;
- Contrepoids aluminium 3/4",
pour drapeau 36" ou 48" de hauteur, sangle UHMW;
- Oeillets 1/4" inoxydable, pour attacher le drapeau.

* Option 3 : Chariot pivotant, avec drisse interne

- Chariot pivotant, 5" UHMW;
 - Boule décorative 8" haut x 5" dia.,
aluminium 6061-T5 repoussé, fini brossé;
 - Contrepoids aluminium 3/4", pour drapeau 36", sangle UHMW;
 - Oeillets 1/4" inoxydable, pour attacher le drapeau;
 - Drisse interne de nylon 1/4";
 - Barrure de corde (taquet) en aluminium, externe.
- Note : sans système anti-vandalisme.

Options : - Peinture cuite;
- Drapeaux.

Base de béton

- Béton, 35 mpa type 10 GUB 5 @ 8 % air, 190 lb;
- 2x ancrages aluminium en U, 3" x 1.5" x 0.157" x 30";
- 2x armatures 5/8" acier;
- 2x boulons 3/8-16, acier inoxydable;
- Sceau d'ingénieur (voir fiche base de béton).

**** Drapeau pays / personnalisé disponible.**

