

SUPPORT DE TOIT AMOVIBLE

MANCHE À VENT

SUPPORT DE TOIT AMOVIBLE

- Aluminium 6061-T6, soudé
- Structure 20" x 20", en L 3" x 2" x .156"
- Tube de 10"H x 2" C40
- Boulon inox de retenue du fût,
3/8-16" x 2.5"
- Tapis de caoutchouc de 24" x 24"

NOTE : Besoin de 4 à 6 dalles de béton de
18" x 18" à 38 lb chaque - minimum

FÛT

- Tube d'aluminium, 6061-T6,
2"D x 0.120"E x 10'H (maximum)

SUPPORT DE MANCHE À VENT

- Inoxydable 1/4" soudé
- 8"D ou 13"D, pivot 3/4" inoxydable
- Manchon UHMW 1.75" x 3.5"
- Rondelle UHMW 2" x 1/4"

MANCHE À VENT

- Tissu DuPont SolarMax™
- 8"D x 3'L ou 13"D x 5'L
- Orange/blanc ou Orange

QUINCAILLERIE

- Acier inoxydable

AUTRES OPTIONS

- Dalles de béton, 18" x 18" à 37 lb
- Manche à vent – Orange/Blanc ou Orange
- 8"D x 3'L ou 13"D x 5'L
- Peinture du support et fût

RECOMMANDATION

Avec un **manche à vent de 8"D x 3'L**
ou de 13"D x 5'L (maximum)

- Variable en fonction de vos vents / intempéries /
hauteur d'installation

NOTE : Pour vos besoins de sécurité / demande
des pompiers = manche à vent Orange/Blanc

