

MANUEL DE REMPLACEMENT DE CÂBLE D'ACIER OU NYLON

Voici une méthode permettant de **changer un câble d'acier ou un cordage de Nylon tout en restant au sol**. Toutefois, il se peut que votre système de poulie ou de glissière soit trop endommagé pour permettre ce remplacement et cette technique pourrait s'avérer insuffisante ou entraîner des difficultés lors du passage du nouveau câblage. De plus, certaines poulies sont de dimensions si réduites qu'elles requièrent impérativement l'utilisation d'une nacelle pour effectuer la substitution.

Avant de commencer, vérifiez que votre câble est solidement fixé au mât afin d'éviter tout mouvement incontrôlé vers le haut ou vers le bas.



#1

Coupez vos câbles bien droits et utilisez du ruban adhésif pour maintenir les brins ensemble.



#2

Détournez trois brins du vieux câble et trois du nouveau câble sur une longueur de 3" à 4". Ensuite, couper les brins excédentaires.





#3 À l'aide d'une pince, replier les trois brins restants de chaque câble. Croisez les brins de chaque câble de manière que le brin 1 soit aligné avec le brin 1, le brin 2 avec le brin 2 et le brin 3 avec le brin 3. Cette méthode confère une résistance optimale au nouveau câble.

#4 Veuillez-vous assurer que les deux câbles sont correctement fixés l'un à l'autre en utilisant du ruban adhésif ou du tube thermo rétractable. Cela garantira que les brins repliés passent aisément dans la poulie ou la glissière.



#5 Effectuez le changement de câble. Lorsque le joint atteint le sommet du mât, il est essentiel de faire passer le câble avec précaution : procédez lentement ou parfois avec force, ou effectuez plusieurs passages pour que le joint traverse correctement. Il n'existe pas de méthode universelle. Cependant, il faut être conscient qu'à cette hauteur, des défaillances peuvent survenir. Si les câbles se séparent, une nacelle sera nécessaire pour résoudre le problème.

Avis Important

Veillez à ce que la position de vos mâts de drapeau soit conforme aux règlements municipaux et provinciaux et assurez-vous que l'installation soit effectuée de manière sécuritaire. Prenez garde à la présence de fils électriques.

Félicitations ! Vous avez maintenant vos couleurs qui flottent.